

# Protokol o parametroch inštalovanej striekanej PUR peny

podľa odporúčania harmonizovanej európskej normy STN EN 14315-2 (príloha E.7)

## Informácie o realizačnej firme

Názov spoločnosti \_\_\_\_\_

Adresa (ulica, PSČ, obec) \_\_\_\_\_

Meno a priezvisko pracovníka, ktorý aplikoval striekanú penu \_\_\_\_\_

Označenie stroja - model a sériové číslo \_\_\_\_\_

## Aplikovaná striekaná pena (informácia o produkte a jeho vlastnostiach)

Obchodný názov \_\_\_\_\_

Výrobca \_\_\_\_\_

Kód špecifikácie výrobku podľa CE \_\_\_\_\_

Číslo CE certifikátu \_\_\_\_\_

Hustota voľne expandovanej peny \_\_\_\_\_

Trieda reakcie na oheň <sup>1</sup>

- Trieda E: horľavá pena s retardérom horenia  
 Trieda F: horľavá pena bez retardéra horenia

Obsah uzavretých buniek \_\_\_\_\_

## Informácie o lokalite a podmienkach pri aplikácii striekanej peny

Investor – meno a priezvisko \_\_\_\_\_

Adresa stavby (ulica, PSČ, obec) \_\_\_\_\_

Konštrukcia, na ktorú bola aplikovaná striekaná pena <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Plocha povrchu, na ktorý sa aplikovala striekaná pena \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Deklarovaná hustota striekanej peny \_\_\_\_\_ kg/m<sup>3</sup>

Typ substrátu: \_\_\_\_\_

Teplota substrátu \_\_\_\_\_ °C                      Vlhkosť substrátu \_\_\_\_\_ %

Nameraná teplota okolia \_\_\_\_\_ °C                      Výrobcom požadovaná teplota okolia <sup>3</sup> \_\_\_\_\_ °C

Nameraná vlhkosť okolia \_\_\_\_\_ %                      Výrobcom požadovaná vlhkosť okolia <sup>3</sup> \_\_\_\_\_ %

Deklarovaná hrúbka inštalovanej striekanej peny \_\_\_\_\_ mm

Deklarovaný tepelný odpor R inštalovanej striekanej peny po vyzretí \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>.K/W

Počet hodín, počas ktorých musí pena zostať v stabilizovanom stave <sup>4</sup> \_\_\_\_\_ hod.

Investor bol poučený o nutnosti ochrany peny pred UV žiarením a spôsobmi ochrany

**Dátum inštalácie:**

**Pečiatka spoločnosti a podpis:**

<sup>1</sup> Keďže striekané peny sú horľavé, každý výrobca upozorňuje na povinnosť ich prekrytia minimálne dvoma vrstvami špeciálneho protipožiarneho sadrokartónu.

<sup>2</sup> Cech strechárov neodporúča striekanie peny priamo na podstrešnú fóliu. V prípade, ak bola pena predsa len nastriekaná priamo na podstrešnú fóliu, odporúča sa skontrolovať, či nedošlo k jej vydutiu pod krytinou o viac ako 1 cm.

<sup>3</sup> Namerané hodnoty je potrebné porovnať s požiadavkami výrobcu komponentov peny (technická dokumentácia). Informácie o teplote a vlhkosti prostredia pre garantovanie vlastností striekanej peny počas jej aplikácie a počas jej zrenia sú uvedené v spravidnej dokumentácii výrobcu striekanej peny.

<sup>4</sup> Počet hodín, počas ktorých musí striekaná pena po nastriekaní dozrieť v stabilizovanom stave, pri nemennej teplote a vlhkosti prostredia, aby nadobudla deklarované izolačné vlastnosti.